

# Conectores y Accesorios

## CONECTORES Y COPLE TIPO COMPRESIÓN

Para conduit pared delgada tipo EMT,  
Zamak (Zinc fundido a presión)

RECTO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
650DC	670119	1/2"	45
651DC	670120	3/4"	30
652DC	670121	1"	18
653DC	670122	1 1/4"	12
654DC	670123	1 1/2"	8
655DC	670124	2"	3
656DC	670125	2 1/2"	36
657DC	670126	3"	20
658DC	670127	3 1/2"	16
659DC	670128	4"	16

COPLE



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
660DC	670139	1/2"	35
661DC	670140	3/4"	20
662DC	670141	1"	15
663DC	670142	1 1/4"	8
664DC	670143	1 1/2"	5
665DC	670144	2"	2
666DC	670145	2 1/2"	18
667DC	670146	3"	15
668DC	670147	3 1/2"	12
669DC	670148	4"	8

## CONECTORES PARA CABLE USO RUDO

Para cable ROMEX y UF  
Zamak (Zinc fundido a presión)



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque	
759 DC	CONECTOR P/ CABLE 1/2"	4900308	1/2"	60
2631	CONECTOR P/ CABLE 3/4"	4900309	3/4"	40
2632	CONECTOR P/ CABLE 1"	4900310	1"	20
2633	CONECTOR P/CABLE 1 1/4"	650881	1 1/4"	10
2670	CONECTOR P/ CABLE 1 1/2"	4900131	1 1/2"	5
2671	CONECTOR P/ CABLE 2"	4900132	2"	10

\*Incluye tornillos y contratruercas con cada conector

## CONECTOR TIPO STA\*

Para conduit roscado pared gruesa  
Acabado: Natural

MYERS  
ALUMINIO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
STA-1	4700011	1/2"	18
STA-2	4700012	3/4"	14
STA-3	4700013	1"	16
STA-4	4700014	1 1/4"	15
STA-5	4700015	1 1/2"	15
STA-6	4700016	2"	15
STA-7	658578	2 1/2"	5
STA-8	658579	3"	2
STA-9	658580	3 1/2"	2
STA-10	658581	4"	2

\*Empaque integrado que elimina la entrada de líquidos a las cajas de lámina.

\*Contratuera y cuerpo con cerraciones que eliminan el aflojamiento por vibración.

\*Boquilla aisladora que elimina el rasgado de los conductores.

\*Puede ser usado en Clase I, Div. 2 si se instala de acuerdo al NEC.

MYERS\*\*

Con Puesta a  
Tierra Aluminio



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
STAG-1	11617389	1/2"	18
STAG-2	4700002	3/4"	14
STAG-3	4700003	1"	16
STAG-4	4700004	1 1/4"	15
STAG-5	4700005	1 1/2"	15
STAG-6	4700006	2"	15
STAG-7	658613	2 1/2"	5
STAG-8	658614	3"	2
STAG-9	658615	3 1/2"	2
STAG-10	658616	4"	2

\*\*Tornillo de tierra para asegurar una correcta instalación.

## CONECTOR PARA TUBO METALICO FLEXIBLE

Para conduit precableado y poliducto  
Zamak (Zinc fundido a presión)

RECTO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
770 DC	11577470	3/8"	80
771 DC	11577472	1/2"	60
772 DC	11577473	3/4"	35
773 DC	11577474	1"	15
774 DC	11577480	1 1/4"	10
775 DC	11577481	1 1/2"	6
776 DC	11577483	2"	3