

Ejemplo de número de parte y descripción

TR-11A

Tramo recto de 6" de ancho, espaciamento de 6" y peralte a 4".



TR - 1 1 A

Tipo de producto	Ancho de travesaños	Espaciamento entre travesaños	Opciones peralte	Clasificación
TR Tramo recto	1 6" (15.24 cm)	1 6" (15.24 cm)	3 ¼"	8A*
	2 9" (22.86 cm)	2 9" (22.86 cm)	12A 3 ¼"	12A/8C*
	3 12" (30.48 cm)	3 12" (30.48 cm)	A 4"	12A/8C
	4 16" (40.64 cm)	4 18" (45.72 cm)	B 4 ½"	12A/8C
	5 18" (45.72 cm)		C 5"	12A/8C
	6 20" (50.80 cm)		D 6"	12C
	7 24" (60.96 cm)			
	8 30" (76.20 cm)			
	9 36" (91.44 cm)			

Tramo Recto 6" (15.24 cm) de Ancho

Cátalogo	Espaciamento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-11	6	15.24	4.95	6.72
TR-12	9	22.86	4.46	6.25
TR-13	12	30.48	4.16	5.84
TR-14	18	45.72	3.91	5.56

Tramo Recto 16" (40.64 cm) de Ancho

Cátalogo	Espaciamento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-41	6	15.24	7.11	9.56
TR-42	9	22.86	5.86	8.04
TR-43	12	30.48	6.24	7.28
TR-44	18	45.72	4.62	6.52

Tramo Recto 9" (22.86 cm) de Ancho

Cátalogo	Espaciamento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-21	6	15.24	5.62	7.64
TR-22	9	22.86	4.88	6.76
TR-23	12	30.48	4.51	6.32
TR-24	18	45.72	4.13	5.88

Tramo Recto 18" (45.72 cm) de Ancho

Cátalogo	Espaciamento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-51	6	15.24	7.70	10.04
TR-52	9	22.86	6.26	8.36
TR-53	12	30.48	5.54	7.56
TR-54	18	45.72	4.82	6.68

Tramo Recto 12" (30.48 cm) de Ancho

Cátalogo	Espaciamento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-31	6	15.24	6.32	8.36
TR-32	9	22.86	5.34	7.24
TR-33	12	30.48	4.85	6.68
TR-34	18	45.72	4.36	6.12

Tramo Recto 20" (50.80 cm) de Ancho

Cátalogo	Espaciamento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-61	6	15.24	7.98	11.00
TR-62	9	22.86	6.45	9.00
TR-63	12	30.48	5.69	8.00
TR-64	18	45.72	4.92	7.00

Nota: Todos los tramos rectos se surten con 2 conectores tipo "Z" con su respectiva tornillería.

*Cuentan con certificación ANCE

Sistema de Soporte para Cable

Información para ordenar - **Tramo Recto**

Tramo Recto 24" (90.96 cm) de ancho

Cátalogo	Espaciamiento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-71	6	15.24	8.97	12.20
TR-72	9	22.86	7.11	9.80
TR-73	12	30.48	6.17	8.60
TR-74	18	45.72	5.24	7.40

Tramo Recto 36" (91.44cm) de ancho

Cátalogo	Espaciamiento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-91	6	15.24	11.52	17.00
TR-92	9	22.86	8.81	13.00
TR-93	12	30.48	7.48	11.00
TR-94	18	45.72	6.09	9.00

Tramo Recto 30" (76.20 cm) de ancho

Cátalogo	Espaciamiento		Peso teórico (kg)	
	pulg	cm	8A	12A
TR-81	6	15.24	10.24	14.12
TR-82	9	22.86	7.96	11.08
TR-83	12	30.48	6.81	9.60
TR-84	18	45.72	5.67	8.04



Pesos aproximados para peralte 3 1/4" clasificación 8A Y 12A. Para otros peraltes agregar los pesos de la siguiente tabla:

Peralte	Agregar (kg)	Sufijo
4"	0.5	A
4 1/2"	1.4	B
5"	2.7	C
6"	7	D

Nota: Todos los tramos rectos se surten con 2 conectores tipo "Z" con su respectiva tornillería.

